



www.wortmann.de

	MAGiC 150BM	MAGiC 170BM	MAGiC 190BM	MAGiC 150BV	MAGiC 170BV	MAGiC 190BV	TERRA 1700BC	TERRA 1900BC	TERRA 1700PV	TERRA 1900PV
Tipo de pantalla	15" TFT-Display	17" TFT-Display	19" TFT-Display	15" TFT-Display	17" TFT-Display	19" TFT-Display	17" TFT-Display	19" TFT-Display	17" TFT-Display	19" TFT-Display
Angulo de visión diagonal	381 mm	432 mm	482 mm	381 mm	432 mm	482 mm	432 mm	482 mm	432 mm	482 mm
Resolución	1024 x 768 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1024 x 768 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel	1280 x 1024 Pixel
Resolución óptima	1024 x 768/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1024 x 768/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz	1280 x 1024/60 Hz
Brillo	250 cd/m ²	300 cd/m ²	270 cd/m ²	250 cd/m ²	280 cd/m ²	260 cd/m ²	260 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio de contraste	400 : 1	500 : 1	550 : 1	500 : 1	500 : 1	700 : 1	450 : 1	500 : 1	600 : 1	600 : 1
Tiempo de respuesta	16 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	12 ms	12 ms	8 ms	8 ms
Angulos de visión	Horizontal: 150°, Vertical: 145°	Horizontal: 160°, Vertical: 160°	Horizontal: 160°, Vertical: 160°	Horizontal: 130°, Vertical: 100°	Horizontal: 160°, Vertical: 160°	Horizontal: 170°, Vertical: 170°	Horizontal: 150°, Vertical: 135°	Horizontal: 160°, Vertical: 150°	Horizontal: 170°, Vertical: 170°	Horizontal: 160°, Vertical: 160°
Colores	16,2 millones	16,7 millones	16,7 millones	16,2 millones	16,2 millones	16,2 millones	16,2 millones	16,7 millones	16,2 millones	16,2 millones
Entrada de señal	VGA analog	VGA analog	VGA analog	VGA analog	VGA analog	VGA analog	VGA analog, DVI digital	VGA analog, DVI digital	VGA analog, DVI digital	VGA analog, DVI digital
Frecuencia H.	31,5-60 KHz	31,5-80 KHz	31,5-80 KHz	30-60 KHz	30-80 KHz	30-80 KHz	24-80 KHz	24-80 KHz	31-81 KHz	31-81 KHz
Frecuencia V.	60-75 Hz	56-75 Hz	56-75 Hz	56-75 Hz	56-75 Hz	60-75 Hz	49-75 Hz	49-75 Hz	56-75 Hz	56-75 Hz
Plug & Play	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B	DDC 1/2B
Inclinación	5° hacia delante, 25° hacia detrás	5° hacia delante, 30° hacia detrás	5° hacia delante, 30° hacia detrás	5° hacia delante, 20° hacia detrás	5° hacia delante, 20° hacia detrás	5° hacia delante, 20° hacia detrás	5° hacia delante, 15° hacia detrás	5° hacia delante, 15° hacia detrás	5° hacia delante, 15° hacia detrás	5° hacia delante, 15° hacia detrás
Conexión	VGA-enchufe, Audio-enchufe	VGA-enchufe, Audio-enchufe	VGA-enchufe, Audio-enchufe	Cable VGA y Audio fijo	Cable VGA y Audio fijo	Cable VGA y Audio fijo	VGA-enchufe, Audio-enchufe in+out, DVI-enchufe	VGA-enchufe, Audio-enchufe in+out, DVI-enchufe	VGA-enchufe, Audio-enchufe, DVI-enchufe	VGA-enchufe, Audio-enchufe, DVI-enchufe
Altavoces	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
VESA-dispositivo para colgar	Si, 75 mm (Reposapies desmontable)	Si, 100 mm (Reposapies desmontable)	Si, 100 mm (Reposapies desmontable)	Si, 75 mm (Reposapies desmontable)	Si, 75 mm (Reposapies desmontable)	Si, 75 mm (Reposapies desmontable)	Si, 75 mm (Reposapies desmontable)	Si, 100 mm (Reposapies desmontable)	Si, 100 mm (Reposapies desmontable)	Si, 100 mm (Reposapies desmontable)
Voltage de entrada	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Fuente de alimentación	externa (12 Volt)	externa (12 Volt)	externa (12 Volt)	externa (12 Volt)	externa (12 Volt)	interno	interno	interno	interno	interno
MPG-conexión	Para Power-juego de cables MPG Typ A	Para Power-juego de cables MPG Typ A	Para Power-juego de cables MPG Typ A	No es posible (fuente de alimentación interna)	No es posible (fuente de alimentación interna)	No es posible (fuente de alimentación interna)	Para Power-juego de cables MPG Typ D	Para Power-juego de cables MPG Typ D	No es posible (fuente de alimentación interna)	No es posible (fuente de alimentación interna)
Max. consumo de energía	Encendido: 40 Watt Reposo/Apagado 3 Watt	Encendido: 42 Watt Reposo/Apagado 3 Watt	Encendido: 42 Watt Reposo/Apagado 2 Watt	Encendido: 42 Watt Reposo/Apagado 2 Watt	Encendido: 48 Watt Reposo/Apagado 2 Watt	Encendido: 50 Watt Reposo/Apagado 1,5 Watt	Encendido: 48 Watt Reposo/Apagado: 3 Watt	Encendido: 55 Watt Reposo/Apagado: 3 Watt	Encendido: 40 Watt Reposo/Apagado 1,5 Watt	Betrieb: 50 Watt, Standby/Off: 1,5 Watt
Gestión de energía	VESA-DPMS	VESA-DPMS	VESA-DPMS	VESA-DPMS, Nutek, EPA	VESA-DPMS, Nutek, EPA	VESA-DPMS, Nutek, EPA	VESA-DPMS	VESA-DPMS	VESA-DPMS, Nutek, EPA	VESA-DPMS
Certificados	TÜV-GS, CE, TCO 99	TÜV-GS, CE, TCO 99	TÜV-GS, CE, TCO 99	TÜV-GS, CE, TCO 99, ISO 13406-2	TÜV-GS, CE, TCO 03	TÜV-GS, CE, TCO 03	TÜV-GS, CE, TCO 99, ISO 13406-2	TÜV-GS, CE, TCO 99, ISO 13406-2	TÜV-GS, CE, TCO 03, ISO 13406-2, TÜV-Ergo	TÜV-GS, CE, TCO 99, ISO 13406-2
Color de la caja	Marfil	Marfil	Marfil	Marco y pie en plata la parte por de tras en gris oscuro	Marco y pie en plata la parte por de tras en gris oscuro	Marco y pie en plata la parte por de tras en gris oscuro	Plata	Plata	Plata/Negro	Silber/Schwarz
Dimensiones (AxHxF)	356 x 362 x 180 mm sin reposapie: 356 x 280 x 44 mm	380 x 408 x 205 mm sin reposapie: 380 x 316 x 56 mm	422 x 435 x 205 mm sin reposapie: 422 x 359 x 56 mm	349 x 342 x 139 mm sin reposapie: 349 x 294 x 56 mm	380 x 392 x 156 mm sin reposapie: 378 x 343 x 60 mm	426 x 423 x 170 mm sin reposapie: 426 x 378 x 64 mm	378 x 380 x 175 mm	422 x 423 x 194 mm	380 x 373 hasta 483 x 232 mm sin reposapie: 380 x 334 x 62 mm	426 x 413 hasta 498 x 210 mm sin reposapie: 426 x 367 x 67 mm
Peso	4 kg	5,1 kg	6,1 kg	2,9 kg	5 kg	8 kg	5 kg	6,3 kg	4,75 kg	6,7 kg
Accesorios	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de corriente, reposa pie, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de corriente, reposa pie, cable de DVI, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, cable de DVI, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, cable de DVI, manual de usuario	Fuente de alimentación, cable de VGA, cable de audio, cable de corriente, cable de DVI, manual de usuario
Garantía	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)	Business Class 36 meses (Bring-In)
Nº de artículo	3030057	3030077	3030083	3030072	3030081	3030082	3031103	3031104	3031106	3031105